

## Grzejniki płytowe Purmo CV

### Charakterystyka ogólna

Grzejniki płytowe Purmo CV przeznaczone są do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania, w których czynnikiem grzejnym jest woda. Należy je stosować zgodnie z polskimi przepisami w szczelnych, zamkniętych instalacjach, zabezpieczonych przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

Są wyposażone w elementy konwekcyjne oraz mają wbudowaną wkładkę zaworu termostaticznego z regulacją wstępną. Powierzchnie boczne obudowane są osłonami a powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Wbudowany zestaw przyłączeniowy umożliwia zasilanie grzejnika zarówno z boku jak i z dołu.

Grzejniki płytowe Purmo CV znajdują zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i usługowych oraz innych o normalnej wilgotności. Nie należy ich stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. w łazienkach.



### Opis techniczny

**Materiał:** wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha niskowęglowa walcowana na zimno z której tłoczy się:

- płyty grzejników: 1,25 mm
- ożebrowanie: 0,5 mm

**Rozstaw pionowych kanałów wodnych [mm]:** 33,3

**Wysokość grzejników [mm]:** 300, 450, 500, 600, 900

**Długość grzejników [mm]:** 400-3000

**Maksymalne ciśnienie robocze [bar]:** 10

**Temperatura maksymalna [°C]:** 110

**Kolor:** RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie

**Malowanie podkładowe:** KTL II - katarofreza drugiej generacji

**Malowanie końcowe:** napylenie elektrostatyczne

**Produkcja:** zgodna z BS EN ISO 9001, certyfikat FM 32533

**Ochrona środowiska:** zgodna z BS EN ISO 14001

**Gwarancja:** 10 lat

**PURMO**

RETTIG HEATING Sp. z o.o.

Biuro Handlowe  
ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 02-781 Warszawa  
tel. 022 643 25 20, faks 022 643 99 95  
www.purmo.com, e-mail: purmow@purmo.pl

### Kosztorys grzejników płytowych

CV 22 600/600  
CV 22 600/900

- 2 x 465 zł netto = 930 zł netto  
- 3 x 548 zł netto = 1644 zł netto

Razem: 2574 zł netto