

Ogrzewanie podłogowe i przeciwooblodzeniowe

Ogrzewanie podłogowe elektryczne



Ogrzewanie podłogowe elektryczne doskonale sprawdza się jako podstawowy lub dodatkowy system ogrzewania; również jako komfortowe dogrzewanie podłóg drewnianych oraz paneli podłogowych.

COMFORT MATA – wyróżnia ją łatwy i szybki montaż bezpośrednio w kleju pod terakotą (mata samoprzylepna). Może być zasilana jedno- lub dwustronnie.

Opis techniczny:

- moc 160 W/m² lub 100 W/m²
- maty o szerokości 0,3-0,5 m i długościach 0,9-32,5 m
- gwarancja 10 lat

NOWOŚĆ

ECOFLOOR – zestawy do ogrzewania podłogowego układane bezpośrednio pod płytkami. Zestaw ECOFLOOR SET składa się z bardzo cienkiego kabla grzejnego o mocy 10 W/m.b. nawiniętego na krążek, rurki peszla, samoklejącej taśmy mocującej, puszek podtynkowej i wzornika odstępów.

W zależności od odstępów pomiędzy układanymi nitkami kabla uzyskujemy różne gęstości mocy. Układanie kabla jest łatwe i szybkie szczególnie na powierzchniach o skomplikowanych kształtach.

COMFORT KABLE – przewody

jednostronne i dwustronne stosuje się do komfortowego podgrzewania podłóg lub do ogrzewania pomieszczeń jako jedyny system grzejny oraz do instalacji przeciwooblodzeniowych na zewnątrz budynków (schody, podjazdy, rampy, tarasy). Przewody są łatwe w układaniu, nie skręcają się, są plastyczne dzięki powłoce metalowej.

Powłoka ekranu wewnątrz kabla wykonana z metalu zapewnia odporność kabla na wilgoć.

Opis techniczny:

- moc 10 W/m.b. – podłogi drewniane
- moc 18 W/m.b. – podłoża betonowe
- moc 25 W/m.b. lub 30 W/m.b. – ochrona przed zalodzeniem na zewnątrz

Ogrzewanie przeciwooblodzeniowe

Przewody firmy LUXBUD z serii PROTEKTOR są samoregułującymi, jednostronnie zasilanymi kablami grzejnymi. Moc kabli jest zmienna: wzrasta wraz ze spadkiem temperatury. LUXBUD oferuje kable o mocy 10; 16; 26; 33. Dwie warstwy izolacji zapewniają doskonałą wytrzymałość dielektryczną, odporność na wilgoć i ochronę mechaniczną.

Zastosowanie:

- ochrona rur przed zamarzaniem – kable samoregułujące ICE PROTEKTOR, FROST PROTEKTOR, kable PIPE-PROTEKTOR z termostatem i wtyczką
- ochrona rur kanalizacyjnych przed zamarzaniem – kable samoregułujące ICE PROTEKTOR, FAT PROTEKTOR
- ochrona rynien i rur spustowych przed zalodzeniem – kable samoregułujące ICE PROTEKTOR, FROST PROTEKTOR

Przewody PROTEKTOR do aplikacji rynnowych dostępne są z dwoma rodzajami powłok zewnętrznych chroniących je przed wpływami otoczenia – poliolefinową o obniżonej palności, odporną na promieniowanie UV oraz fluoropolimerową, która umożliwia stosowanie przewodu grzejnego w korytach rynnowych wyłożonych powłokami bitumicznymi.



Koszty ogrzewania podłogowego

- Wersja oparta na Comfort Kablach – cena od **886,94 zł brutto**
- Wersja oparta na Comfort Matach – cena od **1670,18 zł brutto**
- Wersja oparta na Kablach Ecofloor – cena od **1157,78 zł brutto**

Podane ceny obejmują koszt zestawów grzewczych jednostronnie zasilanych i termostatów dla dwóch łazienek. System sterowania w cenie (Termostat LTU-1).



LUXBUD Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 8
01-601 Warszawa
tel. 022 839 90 22
faks 022 839 86 52
www.luxbud.com.pl
e-mail: luxbud@luxbud.com.pl