

PRODUKTY IZOLACYJNE ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ

ROCKWOOL®
NIEPALNE IZOLACJE

ZASTOSOWANIE

Skalna wełna ROCKWOOL stosowana jest jako izolacja termiczna, akustyczna oraz ogniochronna w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, komercyjnym oraz przemysłowym. Produkty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL służą poprawie parametrów izolacyjnych dachów płaskich i skośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów oraz kominków.

ZALETY

Większość ciepła w trakcie eksploatacji traci swoje właściwości izolacyjne, zatrzymując po kilku latach mniej ciepła niż w chwili montażu. Skalna wełna mineralna ROCKWOOL to wszechstronny materiał izolacyjny, który dzięki swoim unikalnym właściwościom nie tylko zabezpiecza budynek przed stratami ciepła, ale także zapewnia komfort akustyczny, przyjazny klimat wewnętrzny, bezpieczeństwo pożarowe i trwałość na długie lata.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów – pełna lista dystrybutorów Rockwool znajduje się na stronie www.rockwool.pl w sekcji „Gdzie kupić”

Aprobata i certyfikaty: certyfikaty i deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi, Aprobata Techniczna, Atesty Higieniczne, Klasyfikacje Ogniowe, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

Usługi: doradztwo techniczne (infolinia, strona internetowa www.rockwool.pl), realizacja nietypowych zamówień, transport

Pozostała oferta: zabezpieczenia ogniochronne – konstrukcje stalowych i żelbetonowych, kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających, przejść instalacyjnych oraz kabli elektroenergetycznych



PODDASZA I STROPODACHY

	PRZEGRODA BUDYNKU	PRODUKT	GRUBOŚĆ
1	połacie poddasza użytkowego	MEGAROCK i ROCKMIN lub ROCKMIN PLUS (dwie warstwy) albo TOPROCK i SUPERROCK (dwie warstwy)	30 cm
2	strop nad poddaszem użytkowym		30 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

	PRZEGRODA BUDYNKU	PRODUKT	GRUBOŚĆ
3	ściana dwuwarstwowa	FRONTROCK MAX E lub FASROCK LL	20 cm
4	ściana trójwarstwowa	ROCKTON	16 cm

ŚCIANY DZIAŁOWE

	PRZEGRODA BUDYNKU	PRODUKT	GRUBOŚĆ
5	ściana działowa	ROCKTON	7-10 cm

PODŁOGI I STROPY

	PRZEGRODA BUDYNKU	PRODUKT	GRUBOŚĆ
6	podłoga na gruncie na podkładzie betonowym	STROPROCK	10 cm
7	podłoga na stropie na podkładzie betonowym	STROPROCK	4 cm
8	podłoga na stropie na legarach	SUPERROCK	5 cm

KOMINKI

	PRZEGRODA BUDYNKU	PRODUKT	GRUBOŚĆ
9	kominek	FIREROCK	2,5-3 cm

DACH PŁASKI

	PRZEGRODA BUDYNKU	PRODUKT	GRUBOŚĆ
10	dach płaski	A MONROCK MAX B KB MONROCK C DACHROCK SP D KLIN DACHOWY	20 cm (dla płyty MONROCK MAX)

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Doradztwo Techniczne: 801 66 00 36, 601 66 00 33, www.rockwool.pl, e-mail: doradcy@rockwool.pl

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE / WEŁNA MINERALNA I SZKLANA

baza.budujemydom.pl

irbi 2012 151