

Grzejniki i zawory grzejnikowe PERFEKT SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Estetyczne podłączenie i rodzaje

Estetyczny wygląd grzejnika to także przyłącza z boku, od dołu. Oferujemy modele z:

Podłączeniem bocznym TYP C – najpopularniejsze, gdyż taki sposób podłączenia wymuszała instalacja centralnego ogrzewania, w której grzejniki są zasilane „odnogami” z pionów grzewczych.

Podłączeniem dolnym TYP V – obecnie coraz częściej stosowanym, wykorzystywanym w instalacjach, gdzie przewody zostały poprowadzone w podłodze lub za listwami przyściennymi. Ta wersja fabrycznie jest wyposażona we wkładkę zaworową Danfoss typu RA-N 013G7390. Podłączenie od dołu grzejnika umieszczane jest bliżej prawej lub lewej krawędzi grzejnika, a jego budowa umożliwiła obracanie (z wyjątkiem typu 10 i 11), czyli zmianę strony podłączenia (w innych przypadkach należy określić stronę przyłącza w momencie zamawiania).

Podłączeniem bocznym TYP 555 (remontowy) – grzejnik przeznaczony do instalacji „starego typu”, gdzie rozstaw przyłączy wynosi 500 mm.

Parametry pracy

- maksymalna temperatura wody: $\leq 95^{\circ}\text{C}$
- maksymalne ciśnienie wody na poziomie dolnej krawędzi grzejnika: $\leq 1\text{MPa}$ (10,0 bar).

Materiał

- stal niskowęglowa, walcowana na zimno wg normy PN-EN 442-1, odpowiadająca klasie FePO1 zgodnie z normą EN 10130 oraz EN 10131.

Wykończenie – NANOCERAMIKA

- obróbka wstępna: odfuszczenie, dwukrotne płukanie NANOCERAMIKA, płukanie.
- malowanie ostateczne: elektrostatyczne powlekanie farbą poliestrową.

Zastosowanie **NANOCERAMIKI** Bonderite NT-1 firmy Henkel w procesie przygotowania powierzchni w znaczący sposób poprawia – dzięki zastosowaniu nanocząsteczek – jakość powierzchni, a co za tym idzie poprawia się przyczepność farby oraz zwiększa się odporność antykorozyjną w wyniku wytworzenia cienkiej, zwartej oraz równomiernej nieorganicznej powłoki, która jest bardziej odporna na pęknięcie i łuszczenie w stosunku do powłok fosforanowych.

Firma udziela 10-cio letniej gwarancji na grzejniki PERFEKT, które eksploatowane są w systemach c.o., zgodnie z odpowiadającymi wytycznymi stosowania grzejników stalowych, w szczególności: hermetycznych, napełnionych właści-

wej jakości wodą, dobrze odpowietrzonych. Nie dopuszcza się montażu w pomieszczeniach o dużej koncentracji wilgoci i substancji agresywnych.

Każdy grzejnik przechodzi rygorystyczne badania szczelności pod ciśnieniem 13 bar i wykazuje 100% szczelności. Stąd też pewność producenta – PERFEXIM Ltd. co do trwałości swoich wyrobów i gwarancja 10 LAT. Podstawowym kolorem jest biały z wysokim połyskiem RAL 9003. Zwracamy uwagę na fakt, iż zastosowanie farb poliestrowych nie powoduje żółknięcia grzejnika. Każdy Klient ma możliwość dopasowania grzejnika do wnętrza dzięki możliwości wyboru barwy z palety kolorów RAL.

Oprócz grzejników stalowych oferujemy również szeroką paletę grzejników aluminiowych między innymi włoskiej firmy Industrie Pasotti oraz pod marką Perfekt System.

Dla każdego instalatora liczy się czas montażu urządzeń i pewność zastosowanych rozwiązań. Dlatego ważne jest stosowanie oryginalnych systemowych akcesoriów. Do grzejników płytowych Perfekt producent oferuje głowice termostaticzne przystosowane do maksymalnej temperatury roboczej 120°C , o zakresie nastaw w zależności od modelu, od 0 do 28 lub 30°C . Głowice posiadają zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Dodatkowym nowym artykułem są zawory samouszczelniające. Zastosowana uszczelka kształtowa pozwala uszczelnić połączenie bez używania dodatkowego szczeliwa, co daje Instalatorowi oszczędność czasu. Połączenie powstaje bezpośrednio poprzez wkręcenie gwintu zewnętrznego w wewnętrzny. Tego typu zawory można przebroić z zaworu regulacyjnego na odcinający. Dodatkowo zawory posiadają blokadę grzybka przed nieumyślnym wykręceniem.



P.P.U.H. PERFEXIM LTD, Sp. z o.o.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań

tel. 61 830 20 17, tel. 61 830 23 06

www.perfexim.com.pl

