

Grzejniki łazienkowe Purmo Argus

Charakterystyka ogólna

Grzejnik łazienkowy Argus to elegancki i funkcjonalny grzejnik wykonany ze stali najwyższej jakości, malowany dwuwarstwowo: metodą anafory oraz napyłania elektrostatycznego. Poziome kolektory Argusa, wygięte w delikatny łuk, zostały umieszczone na kolektorach pionowych. Jest to tzw. technologia „on”.

Grzejnik jest wyposażony w komplet zawieszek umożliwiających regulację odległości od ściany. Jest przystosowany do współpracy z grzałką elektryczną. Argus ma zastosowanie w budynkach mieszkalnych, usługowych oraz użyteczności publicznej.



Opis techniczny

Materiał: wysokiej jakości profil stalowy

Przygotowanie powierzchni: śrutowanie, odtłuszczenie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną, anaforeza, napyłanie elektrostatyczne

Czynnik grzewczy: woda

Maksymalne ciśnienie robocze[bar]: 10

Maksymalna temperatura [°C]: 110

Podłączenie: 4 otwory z gwintem 1/2"

Wyposażenie: odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający, komplet zawieszek o regulowanej odległości od ściany

Kolory: standardowo biały RAL 9016, pozostałe kolory na zamówienie

Aprobata i certyfikaty: Deklaracja zgodności z PN-EN 442, Atest higieniczny PZH HK/B/0598/01/2002

Produkcja: zgodna ze standardami ISO serii 9000

Gwarancja: 6 lat na szczelność i wykończenie powierzchni



PURMO
Grzejniki · Ogrzewanie podłogowe

RETTIG HEATING Sp. z o.o.

Biuro Handlowe

ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 02-781 Warszawa

tel. 022 643 25 20, faks 022 643 99 95

www.purmo.com, e-mail: purmow@purmo.pl

Kosztorys grzejników łazienkowych dla projektu NASTKA:

ŁAZIENKA NA PARTERZE:

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PA07 500 385 zł netto

ŁAZIENKA NA PIĘTRZE+ SUSZARNIA:

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PA11 600 444 zł netto

razem 829 zł netto