

Blacha płaska, blachodachówka i blacha trapezowa



ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

Blachodachówka jest pokryciem dachowym spełniającym wysokie wymagania estetyczne. Jej zaletą jest mały ciężar, nie wymaga wzmocnienia konstrukcji dachu, jak w przypadku pokryć ceramicznych lub betonowych. Blachodachówka jest profilowana z blachy o grubości 0,5mm. Wysokie przetłoczenie fali daje optymalną sztywność, dwa rowki kapilarnie odprowadzają wodę przedostającą się do połączenia arkuszy.

■ Blacha płaska

Zastosowanie: na obróbki blacharskie i elewacje

Rodzaje blachy: stalowa ocynkowana, stalowa ocynkowana powlekana, stalowa pokryta alucynkiem lub aluminiowa powlekana, gr. 0,5-0,7 mm

Powłoka: ocynk 275 g/m², alucynk 185 g/m², poliester połysk gr. 25 μm lub mat gr. 35 μm, pural gr. 50 μm, plastizol gr. 200 μm

Kolory: według palety RAL

Wymiary [mm]: szerokość arkusza 1250, długość arkusza 2 m.b. lub na zamówienie

Masa 1 m² [kg]: ok. 4 (przy gr. 0,5 mm)

■ Blachodachówka LUNA

Zastosowanie: do krycia dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 9°

Rodzaj blachy: stalowa powlekana lub aluminiowa powlekana, gr. 0,5-0,6 mm

Powłoka: poliester połysk gr. 25 μm lub mat gr. 35 μm, pural gr. 50 μm, plastizol gr. 200 μm

Kolory: według palety RAL

Wymiary dachówki [mm]: szer. 183, dł. 350

Wymiary arkusza [mm]: szer. całkowita arkusza 1190, szer. kryjąca 1100

Głębokość tłoczenia [mm]: 42 (LUNA)

Masa 1 m² [kg]: ok. 5

■ Blacha trapezowa TP 35, TP 18, TP 6, TP 2, TP 4

Zastosowanie: do krycia dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 6° oraz na elewacje

Rodzaj blachy: stalowa ocynkowana, stalowa ocynkowana powlekana, stalowa pokryta alucynkiem lub aluminiowa powlekana

Powłoka: ocynk 275 g/m², alucynk 185 g/m², poliester połysk gr. 25 μm, poliester mat gr. 35 μm, pural gr. 50 μm, plastizol gr. 200 μm

Kolory: według palety RAL

Wysokość profilu [mm]: 35, 18, 6, 2, 4

Masa 1 m² [kg]: 4,85 (przy gr. 0,5)

Wymiary [mm]:

- arkusz TP 35 – szer. kryjąca 1035, szer. całkowita 1070, długość dowolna na zamówienie (maks. do 8000)

- arkusz TP 18 – szer. kryjąca 1100, szer. całkowita 1140, długość dowolna na zamówienie (maks. do 8000)
- arkusz TP 6 – szer. kryjąca 1155, szer. całkowita 1215, długość dowolna na zamówienie (maks. do 4000)
- arkusz TP 2 – szer. kryjąca 1200, szer. całkowita 1248, długość dowolna na zamówienie (maks. do 4000)
- arkusz TP 4 – szer. kryjąca 1218, szer. całkowita 1243, długość dowolna na zamówienie (maks. do 4000)

Elementy dodatkowe: obróbki blacharskie: kalenice, gąsiory, pasy nad- i podrynowe, rynny koszowe, wiatrownice, obróbki przyścienne, śniegołapy; folie dachowe, wkrety, gwoździe dekarские, uszczelki, okna połaciowe

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: export, hurt, detal

Gwarancja: 10 lat (na powłokę poliesterową), 15 lat (na powłokę pural), do 30 lat na powłokę plastizol

Aprobata i certyfikaty: wyroby firmy posiadają wszelkie niezbędne aprobaty techniczne

Usługi: doradztwo techniczne, pomiar, transport, realizacja nietypowych zamówień, wykonawstwo

Pozostała oferta:

- systemy rynnowe,
- okna dachowe,
- dachówki betonowe, ceramiczne,
- pokrycia bitumiczne,
- okna i drzwi drewniane oraz PCV

NOWOŚĆ:

- profile i akcesoria do gips-kartonu
- narożniki i listwy podtynkowe

PRODUKCJA WŁASNA!!!

POLONICA Sp. z o.o.

UL. 1 MAJA 191

25-655 KIELCE

TEL. 041 335 82 42

www.polonica.com.pl, e-mail: marketing@polonica.com.pl

