



Firma **ALPOL GIPS** ma w swojej ofercie kilka rodzajów mas do spoinowania. Klient poszukujący wyselekcjonowanego produktu będzie mógł wybrać spośród szerokokostępnej kolorystyki: wąskich lub szerokich fug cementowych, elastycznych, epoksydowych, a także nanospoin dedykowanych do płytek i murów klinkierowych.

Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E50-E69



Do wypełniania fug o szerokości od 2 do 20 mm pomiędzy płytkami o różnej nasiąkliwości stosowana jest cementowa **spoina elastyczna**, zawierająca domieszki tj.: plastyfikatory, dodatki hydrofobizujące, polimery, które zwiększają elastyczność spoiny dzięki czemu są one łatwiejsze do utrzymania w czystości, mogą być stosowane do wypełniania fug na podłożach o kształtach, tj. podgrzewanych, na tarasach, balkonach, fasadach między mozaikami, okładzinami z kamienia naturalnego i sztucznego oraz płytkami szklanymi.

Cechy szczególne: odporna na ścieranie, zabrudzenia, pleśń i grzyby, mrozoodporna, z efektem perlenia
Opakowania: 2 kg, 5 kg
Zużycie: od 0,3 do 2,3 kg/m² w zależności od szerokości spoiny i wymiarów płytek
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 150-156



Do spoinowania murów, ogrodzeń, podmurzy, fasad, kominów z klinkierowych cegieł licowych, klinkiero-

wych płytek elewacyjnych, jak również wypełniania fug między okładzinami z naturalnego (poza marmurami) i sztucznego kamienia elewacyjnego, o szerokości od 3 do 10 mm służy **Nanospoina do klinkieru**. Dzięki zastosowaniu nanododatku nanospoina jest wysoce odporna na powstawanie wykwitów solnych. Nie należy stosować jej w warunkach agresywnych i pod wodą. Produkt ten jest składnikiem **Nanosystemu do klinkieru**, za który ALPOL GIPS otrzymał wiele wyróżnień m.in. Złoty Medal Quality International 2012 czy wyróżnienie za innowacyjny produkt w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.

Cechy szczególne: paroprzepuszczalna, drobnziarnista, mrozoodporna, zapobiega wykwitom
Opakowania: 20 kg
Zużycie: od 0,3 do 2,3 kg/m² w zależności od szerokości spoiny i wymiarów płytek
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760



Jeżeli chcemy spoinować płytki ceramiczne w miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie lub inne trudne warunki agresywne najlepszym rozwiązaniem jest zaprawa epoksydowa **ALPOL AH 760**. Jest to fuga o szczególnych właściwościach plastycznych oraz dużej wytrzymałości mechanicznej i doskonałej przyczepności do podłoża. Służy do wykonywania chemooodpornych spoin o szerokości od 1 do 10 mm w obiektach przetwórstwa spożywczego, kuchniach, mleczarniach, browarach, zakładach chemicznych, przemyśle lekkiego, laboratoriach, basenach pływackich z wodą normalną, podgrzaną lub morską oraz na balkonach, tarasach, w halach magazynowych i fabrycznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Cechy szczególne: wodoszczelna, mrozoodporna, chemooodporna

Opakowania: 5 kg
Zużycie: od 0,3 do 2,6 kg/m² w zależności od szerokości spoiny i wymiarów płytek
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C (zalecana ok. +15°C)



Dodatkowo firma ALPOL GIPS posiada wśród swego asortymentu kolorowe **spoiny wąskie ALPOL AS 210-295** (od 2 do 6 mm; 18 kolorów) i **szerskie ALPOL AS 200-287** (od 7 do 12 mm; 8 kolorów), które służą głównie do wypełniania szczelin między niedużymi płytkami ceramicznymi lub kamiennymi (za wyjątkiem marmurowych) na podłożach nieodkształcalnych. Naturalnym uzupełnieniem oferty mas spoinujących są uszczelniacze. Firma ALPOL GIPS oferuje dwa tego typu produkty: Siłkon sanitarny **ALPOL ELITE AS S50-S69** oraz Masę poliuretanową do dylatacji **ALPOL AH 765**.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobata i certyfikaty: wszystkie produkty posiadają Deklaracje Zgodności, Atesty Higieniczne PZH oraz Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Pozostała oferta: ● zaprawy murarskie ● zaprawy tynkarskie (wewnętrzne, zewnętrzne, dekoracyjne) ● posadzki ● kleje do okładzin: glazury, gresu, marmuru ● kleje do systemów ociepleń ● farby wewnętrzne i elewacyjne (akrylowe, silikatowe, silikonowe) ● grunty ● gipsy, kleje, szpachle i gładzie gipsowe ● tynki gipsowe ● cement i wapno ● systemy ociepleń (stropowy, na styropianie i na wełnie mineralnej) ● systemy hydroizolacji łazienek, tarasów, balkonów, loggii, basenów ● impregnaty ● środki czyszczące



ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Fidor, 26-200 Końskie, tel. 41 372 11 00, faks 41 372 12 84, www.alpol.pl, e-mail: alpol.gips@alpol.pl