

Lakiery do parkietów

Lakier do parkietu jednokomponentowy

Jest to lakier nawierzchniowy produkowany na bazie żywic poliuretanowych. Charakteryzuje się dużą twardością oraz odpornością na ścieranie i działanie środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym. Dlatego stosowany jest do zabezpieczania podłóg i elementów drewnianych w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu. Lakier ma właściwości samowygładzające, a po nałożeniu pozostawia powierzchnię bezbarwną z połyskiem, jedwabistym połyskiem lub satynową. Jeden litr wystarcza na pomalowanie 12 m² powierzchni. Lakier można rozprowadzać pędzlem, szczotką lub wałkiem.

W celu uzyskania zamierzonego efektu zaleca się dwukrotne malowanie powierzchni. Produkt dostępny jest w opakowaniach: 0,75; 2,5 oraz 5 l.



Lakier do parkietu – formuła niekapiącego żelu

Jest to lakier wodny, bezzapachowy i szybko schnący. Dzięki konsystencji niekapiącego żelu nadaje się idealnie na powierzchnie pionowe, np. schody. Jest bardzo odporny na ścieranie, uderzenia i działanie wody. Znakomicie nadaje się do malowania parkietów w pokojach dziennych, dziecięcych oraz jadalniach.

Uzyskana powłoka nie jest śliska i może być wykończona na połysk, jedwabisty połysk lub z efektem satynowym.

Lakier należy nakładać w 2-3 warstwach – pędzlem, szczotką lub wałkiem.

Wydajność z 1 l wynosi do 12 m². Produkt dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,75 i 2,5 l.



Lakier do parkietu dwukomponentowy

Jest to bezbarwny lakier nawierzchniowy produkowany na bazie żywic poliuretanowych, stosowany do malowania podłóg i elementów drewnianych intensywnie eksploatowanych pomieszczeń mieszkalnych. Lakier ma właściwości samowygładzające w trakcie nakładania. Podłoga może być wykończona na połysk, jedwabisty połysk lub z efektem satynowym. Lakier jest odporny na plamy i działanie środków czyszczących, stanowi skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV i nie żółknie. Lakier należy rozprowadzać pędzlem, szczotką lub wałkiem. Dla uzyskania pełnego efektu zaleca się nałożenie dwóch warstw. Produkt dostępny jest w opakowaniach o pojemności 1 i 3 l, a jeden litr wystarcza do wykończenia 8-10 m² podłogi.



Olej do parkietu

Olej do parkietu – przeznaczony do wykończenia i konserwacji parkietów, podłóg i schodów wykonanych zarówno z surowego drewna nowego, jak i starego. Może być stosowany do nanoszenia na parkiety wykonane z europejskich i egzotycznych gatunków

drewna – regeneruje oraz chroni drewno przed zarysowaniami, plamami i działaniem wody, jego mikroporowatość umożliwia drewnu „oddychanie”.

Łatwy w nakładaniu i utrzymaniu, nie jest śliski ani tłusty, po wyschnięciu pozostawia matową powłokę (czas schnięcia jednej warstwy 12 h). Pozwala na szybką renowację parkietu przez nałożenie pędzlem kolejnej warstwy (po uprzednim przeszlifowaniu powierzchni). Produkt dostępny w opakowaniach o poj. 0,75 l i 2,5 l. Przy wydajności 12 m²/l opakowanie wystarcza na pokrycie 9 lub 36 m² parkietu.

Cena detaliczna brutto: 38,00 zł/0,75 l; 128,00 zł/2,5 l.



V33 POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 18
62-069 Zakrzewo k/Poznań
tel. 061 894 51 00, faks 061 894 41 41
www.v33.pl
e-mail: v33pl@v33.com